

iis绑定多个域名:多个绑定多域名的ASP代码

疯狂代码 <http://www.CrazyCoder.cn/> j:<http://www.CrazyCoder.cn/Asp/Article16245.html>

第一种方法：

如果有有一个ASP空间，而你又想放置多个多个站点，这些代码可以帮到你

第一个

```
<%ifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.netbei.com"then  
response.redirect"zkj"  
else  
response.redirect"i.htm"  
endif%>
```

第二个

```
<%  
selectcaserequest.servervariables("http_host")  
case"www.netbei.com"1  
Server.Transfer("v3.htm")  
case"www.aspcn.net"2  
Server.Transfer("i.htm")  
case"www.netbei.cn"3  
Server.Transfer("netbei.htm")  
.....继续添加.....  
endselect  
>
```

第三个

```
<%ifinstr(Request.ServerVariables  
("SERVER_NAME"),"kekexi.com")>0then  
response.redirect"index.asp"  
elseifinstr(Request.ServerVariables  
("SERVER_NAME"),"4668.com")>0then  
response.redirect"x/index.asp"  
elseifinstr(Request.ServerVariables  
("SERVER_NAME"),"web315.com")>0then  
response.redirect"index3.asp"  
endif  
endif  
endif%>
```

第四个

```
<%ifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.netbei.com"then
```

```
response.redirect"index1.asp"  
elseifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.ce.org.cn"then  
response.redirect"index2.asp"  
elseifRequest.ServerVariables("SERVER_NAME")="www.163.com"then  
response.redirect"index3.asp"  
endif  
endif  
endif%>
```

第二种方法：

```
<%  
dimdomainname,result  
domainname=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")  
result=right(domainname,12)  
ifresult="my.netbei.com"then  
>  
<!--#includefile=mynetbei.asp-->  
<%  
Elseifresult="rtisancn.com"then  
>  
<!--#includefile=artisan.asp-->  
<%  
Elseifresult="gn.netbei.com"then  
>  
<!--#includefile=web.asp-->  
<%  
Elseifresult=".forwest.com"then  
>  
<!--#includefile=forwest_com.asp-->  
<%  
Else  
>  
<!--#includefile=netbei.asp-->  
<%  
Endif  
> 2008-9-25 1:53:35
```

疯狂代码 <http://www.CrazyCoder.cn/>