

iis绑定多个域名:ASP实现多个域名绑定一个空间互不影响

疯狂代码 <http://www.CrazyCoder.cn/> j:<http://www.CrazyCoder.cn/Asp/Article16768.html>

第一步：创建转向控制页面

创建网站默认的首页文件（通常为"index.asp"或"default.asp"）如下：

引用

```
<%
```

取得HTTP输入的值并付值到HTOST中

```
host=lcase(request.servervariables("HTTP_HOST"))
```

开始条件跳转

```
SELECTCASEhost
```

如果HOST的值是www.abc0.com就选择事件case"www.abc0.com"的命令

```
CASE"www.abc0.com"
```

Belowistheredirectcommand

```
response.redirect"index_abc0.asp"
```

```
CASE"www.abc1.com"
```

Belowistheredirectcommand

```
response.redirect"index_abc1.asp"
```

```
CASE"www.abc2.com"
```

Belowistheredirectcommand

```
response.redirect"index_abc2.asp"
```

继续添加...

```
CASE"www.abcn.com"
```

Belowistheredirectcommand

```
response.redirect"index_abcn.asp"
```

```
WeuseCASEELSEtofixanyotherrequests
```

```
CASEELSE
```

```
response.redirect"default.asp"
```

```
ENDSELECT
```

```
%>
```

第二步：创建相应的被转向文件

创建"index_abc0.asp"—"index_abcN.asp"，作为各个网站的首页。

第三步：将多个域名的IP地址解析到同一个网站空间

例如：将"www.abc1.com"—"www.abcN.com"的IP地址全部解析到"www.abc1.com"的WEB空间上。

第四步：设置网站的WEB服务

设置WEB服务的别名为："www.abc1.comwww.abc2.comwww.abc3.com.....www.abcN.com"（注意：别名之前用一个空格分开）

现在你就可以使用象"http://www.abc1.com"、.....、"http://www.abcN.com"这类顶级的网址来访问同一个WEB空间，而得到各不相同的首页面了。

2008-9-25 2:01:17

疯狂代码 <http://www.CrazyCoder.cn/>