

C语言全局变量:C#全局变量的使用方法

疯狂代码 <http://CrazyCoder.cn/> ĵ:<http://CrazyCoder.cn/DotNet/Article9604.html>

C#应用程序中.用户登陆后.比如要把用户名,用户等级,用户IP地址等等记录到变量中.我们需要使用到全局变量.就跟ASP网站中登陆后使用SESSION,COOKIE的原理是一样的.有一种方式总可能会记录下用户登陆的信息,C#中用到的是自定义一个类.其中定义静态变量来实现的,下面是使用的部分代码:

```
//定义类GlobalUserClass.CS 类代码
using System;
using System.Net; namespace EP_MIS
{
    /// <summary>
    /// ProcessUserClass 的摘要说明。
    /// </summary>
    public class GlobalUserClass
    {

        private static string HostIPAddress="\\";
        private static string CurrentUserName="\\";public GlobalUserClass()
        {
            //
            // TODO: 在此处添加构造函数逻辑
            //

            // 在此处放置用户代码以初始化页面

        }

        public static string GlobalUserIP
        {
            get
            {
                if (HostIPAddress=="\\")//如果没有创建，就创建一个新的
                {
                    IPHostEntry oIPHost=Dns.Resolve(Environment.MachineName);
                    if(oIPHost.AddressList.Length>0)
                        HostIPAddress=oIPHost.AddressList[0].ToString();
                }
            }
            else
```



```
this.groupBox1.Visible=false;  
form2.Show();}  
else  
{
```

```
MessageBox.Show("用户当前登陆失败","\登陆成功");  
} //别的窗体中调用
```

```
textBox1.Text=GlobalUserClass.GlobalUserName;
```

2008-9-10 17:28:16

疯狂代码 <http://CrazyCoder.cn/>